

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 01-06-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:
Hunton Nativo, Puukuitueristelevy
WF-EN13171-T2-MU3/5-TR1
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muunlainen ilmaisu, joka mahdollistaa rakennustarvikkeen tunnistamisen, artiklan nro. 11 mukaisesti. 4 (Rakennustarvikemääräykset):
Ei oleellinen
3. Valmistajan tarkoittamat rakennustarvikkeiden käyttöalueet, yhdenmukaisesti harmonisoidun teknisen erittelyn mukaisesti:
Terminen rakennuseriste
4. Nimi, rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite artiklan nro 11 mukaisesti. 5 (Rakennustarvikemääräykset):
Hunton Fiber AS
Postboks 633
NO-2810 Gjøvik

Tuotantopaikka:
Hunton Isolasjon AS
Brennbakkvegen 15
NO-2822 Bybrua
5. Nimi ja yhteystiedot hyväksytylle edustajalle, jonka toimivalta kattaa ilmoituksen antamisen artiklan nro 12 mukaisesti. 2 (Rakennustarvikemääräykset):
Saa pyydettyäessä valmistajalta
6. Rakennustarvikkeen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti. (Rakennustarvikemääräykset):
Järjestelmä 3
7. Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustarvikkeen suoritustasoilmoituksesta:
EN 13171:2012+A1:2015
8. Nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero hyväksytylle laitokselle ja toimeksiantajalle:
Lämmönsiirtokyvyn testaus:
Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
Hyväksytyn elimen numero: 0396

Palo-ominaisuuksien testaus:
Materialprufanstalt fur das Bauwesen
Beethovenstraße 52
DE-38106 Braunschweig
Hyväksytyn elimen numero: 0761

9. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustarviketta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei oleellinen

10. Ilmoitetut suoritustasot.

Taulukko 1

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Tuotestandardi
Lämmönjohtokyky λ_D (23 °C / 50 %)	0,038 W/m*K	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Lämmönkesto R	Paksuus ja R katso taulukko 2	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Ominaisuudet palamistapahtumassa	Luokka E	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Kohtisuoraan pintaan kohdistuva lujuus	TR1	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Pinnansuuntaisen lujuus	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Paksuusluokka	T2; Paksuus katso taulukko 2	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Lämmönkeston pysyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Palamisominaisuuksien säilyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Lyhytaikainen höyrynkesto	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Höyryn kestokerroin p	3 / 5 (märkä / kuiva)	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Vaarallisten aineiden tai säteilyn päästöt	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Ilmanvirtausvastus	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Jatkuva kyteminen	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Äänenvaimennus	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Palokäyttäytyminen standardisoidusti laaditun loppukäytön simuloinnissa	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Muodonpitävyys	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Kokoonpuristuvuus	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Ominaisuudet puristuksessa	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Pistekuormitus	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015
Dynaaminen jäykkyys	NPD	NS-EN 13171:2012+A1:2015

Taulukko 2

Nimellispaksuus [mm]	Lämmönkesto R [m ² *K/W]	Nimellispaksuus [mm]	Lämmönkesto R [m ² *K/W]
45	1,18	145	3,82
48	1,26	148	3,89
50	1,32	150	3,95
70	1,84	170	4,47
95	2,50	195	5,13
98	2,58	198	5,21
100	2,63	200	5,26
120	3,16	220	5,79

11. Kohdissa 1 ja 2 ilmoitettu suoritustaso, on vastaava kohdassa 10 ilmoitetun suoritustason kanssa.

Ralf Paustian/Tuote- ja prosessikehityspäällikkö

24.04.2019 Gjøvik

Paikka/Päivämäärä



Allekirjoitus