

FLEXIBATTS 36

1. Tuotetyypin yksilöity tunniste: MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1
MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1
2. Tyyppi- tai sarjanumero, jonka avulla rakennustuote voidaan tunnistaa: Katso tuotetarra
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Rakennusten laitteiden ja teollisuusasennusten lämmöneristys.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmät 1
6. Ilmoitettu sertifiointilaitos numero: VTT EXPERT SERVICES LTD, Certification and Product Approval, P.O.Box 1001, FI-02044 VTT, Finland. Certificate No: 0809-CPD-0555
7. Ilmoitetut suoritustasot: Harmonisoitu standardi EN 13162:2012

Perusominaisuus	Tässä ja muissa Eurooppalaisissa standardeissa mainitut lausekkeet, jotka liittyvät perusominaisuuksiin.	Yksikkö	Ilmoitettu arvo
Palo-ominaisuus	4.2.6 Palo-ominaisuus	Euroluokat	A1
Vaaralisten aineiden vapautuminen sisätiloissa	4.3.13 Vaaralisten aineiden vapautuminen	–	NPD ^{*)}
Akustisen absorption indeksi	4.3.11 Äänenabsorbtio	-	NPD
Äänen siirtymän vaikutuksen indeksi (lattiaille)	4.3.9 Dynaaminen jäykkyys, s'	MN/m ³	NPD
	4.3.10.2 Paksuus, dL	mm	NPD
	4.3.10.4 Kokoonpuristuvuus, c	mm	NPD
Suoran ilmaäärän eristävyys indeksi	4.3.12 Ilmavirranvastus, AFR	kPa·s/m ²	NPD
Jatkuva hehkuva palaminen	4.3.15 Jatkuva hehkuva palaminen	-	NPD
Lämmönvastus	4.2.1 Lämmönvastus, R ₀	m ² K/W	Katso tuotetarra
	4.2.1 Lämmönjohtavuus, λ ₀	W/m K	0,036
	4.2.3 Paksuus toleranssiluokka, T	Luokat	(30-94) mm: T2 (95-250) mm: T3
Dimensiostabiliisuus	4.3.2 Dimensiostabiliisuus, DS(70,90)	%	Pituus, leveys (±1) Paksuus (-1)
Vedenläpäisevyys	4.3.7.1 Lyhytaikainen veden imeytyminen, W _p	kg/m ²	≤1
	4.3.7.2 Pitkäaikainen veden imeytyminen, W _{lp}	kg/m ²	NPD
Vesihöyrynläpäisy	4.3.8 Vesihöyrynläpäisy	-	NPD
Puristuslujuus	4.3.3 Puristusjännitys tai puristuslujuus, CS(10)	kPa	NPD
	4.3.5 Pistekuorma, PL(5)	N	NPD
Palo-ominaisuuden pysyvyys lämpöä, sääolosuhteita, ikääntymistä vastaan	4.2.7 Ominaisuuden pysyvyys ^{a), b)}	Euroluokat	NPD
Lämmönvastuksen pysyvyys lämpöä, sääolosuhteita, ikääntymistä vastaan	4.2.1 Lämmönvastus, R ^{c)}	m ² K/W	NPD
	4.2.1 Lämmönjohtavuus, λ ^{c)}	W/m K	NPD
	4.2.7 Ominaisuuden pysyvyys ^{d)}	mm	NPD
Veto-/taivutuslujuus	4.3.4 Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan, TR	kPa	NPD

a) Ei muutoksia palo-ominaisuuksissa mineraalivillytuotteilla. b) Minerallivillan palo-ominaisuudet eivät huonone ajan myötä. Tuotteiden Euroluokka luokitus määräytyy orgaanisen aineen määrän mukaan, joka määrä ei voi lisääntyä ajan myötä. c) Minerallivillan lämmönjohtavuus ei muutu ajan myötä, kokemus on osoittanut kuiturakenteen olevan vakaa eivätkä huokokset sisällä muita kuin ilmasta peräisin olevia kaasuja.. d) Mittapysyvyyteen ainoastaan paksuus.

^{*)} NPD = Ei määritelty (No Performance Determined)

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu aiemmin ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Tekninen johtaja Klaus Hovmöller



Hedehusene, 2020-04-30

ROCKWOOL Finland Oy,
Pakkalankuja 6,
01511 Vantaa,
Finland