

# ICOPAL SAUMALIIMA

Bitumipohjainen Icopal Saumaliima on tarkoitettu tiivissauma- ja kolmiorimakatteiden kolmiorimakatteiden sekä kattolaattojen limiliitosten liimaamiseen sekä kermi- ja peltikattojen tiivistämiseen.

## KÄYTTÖOHJEET

Lämpötilan on oltava vähintään + 5 °. Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Saumaliima levitetään lastalla. Työvälineet voidaan puhdistaa mineraalitärpätillä. Kuivumisaika on n. 6 tuntia +20 °C lämpötilassa, riippuen kerrospaksuudesta. Menekki on n. 1,0 l/m<sup>2</sup>

## TUOTETIEDOT

Pakkausko	10 l
-----------	------

## TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Viskositeetti	cP	95000 - 200000 (25 °C)	
Laimennus		Lakkasprii	
Liuotin		Cl. II-1	
MAL-koodi		2 - 1	
Leimahduspiste	°C	36	

## PAKKAUS

Saumaliima on pakattu 10 l metallipakkaukseen.

## VARASTOINTI

Tuote on varastoitava viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

## HÄVITTÄMINEN

Käyttämätön massa pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätetkeräykseen. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

## TURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedote.

## VALMISTAJA

BMI Group  
Jaakonkatu 2  
01620 Vantaa

## ALKUPERÄMAA

Tanska

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.