

ICOPAL BITUMILIUOS

Icopal Bitumiliuos on kylmänä juokseva bitumipohjainen esisivelyaine (BIL 20/85). Sitä käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Ei sisätiloihin. Icopal Bitumiliuos soveltuu myös tiiliseiniin, vanerille sekä asennetulle bitumikermitte parantamaan bitumikermin tarttuvuutta alustaa.

KÄYTTÖOHJEET

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Levityksen ja kuivumisen aikana bitumiliuos ei siedä vesisadetta. Harkkopinnat tulee slammata ennen käsittelyä. Bitumiliuos voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Menekki on n. 0,3 l/m². Mikäli Icopal Bitumiliuos on kylmää johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti lämmittää vesihautteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti. Icopal Bitumiliuoksen kuivumisaika on 2 – 3 tuntia +20 °C lämpötilassa.

TUOTETIEDOT

Pakkausko	2,5 l	10 l	20 l
Kpl per lava/ltk	6	33	56

TEKNISEET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Viskositeetti	cP	30-70 (23°C)	
Laimennus		Lakkasprii	
Liutin		Cl. II-1	
MAL-koodi		2-3	
Leimahduspiste	°C	≈ 36 °C	

PAKKAUS

Bitumiliuos on pakattu 2,5 l, 10 l tai 20 l metallipakkaukseen.

VARASTOINTI

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa (väh. +5 °C), jossa on hyvä ilmanvaihto.

HÄVITTÄMINEN

Käyttämätön tuote pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

TURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedote.

VALMISTAJA

BMI Group
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Tanska

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.