

ICOPAL BITUMILAKKA

Icopal Bitumilakka on kylmänä juokseva bitumipohjainen kosteuseriste ja katonhoitoaine (BIL 80/85). Se soveltuu kermikattojen hoitoon sekä betonipinnoille siveltäväksi kosteuseristeeksi. Alusta esisivellä Icopal Bitumiliuksella. Bitumilakkaa voidaan käyttää myös korroosionestoon metallirakenteissa ja – pinnoissa. Ei sisätiloihin.

KÄYTTÖOHJEET

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Levityksen ja kuivumisen aikana bitumilakka ei siedä vesisadetta. Betonipinnat on esisiveltävä Icopal Bitumiliuksella (BIL 20/85). Jotta kuivumisaika saadaan lyhyeksi, on lakkaa siveltävä hyvin ohuelti. Menekki on n. 0,5 – 1,0 l/m² pinnasta riippuen. Bitumilakka voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Mikäli Icopal Bitumilakka on kylmästä johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti lämmittää vesihautteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti. Icopal Bitumilakan kuivumisaika on 3 – 4 tuntia +20 °C lämpötilassa.

TUOTETIEDOT

Pakkausko	10 l	20 l
Kpl per lava/ltk	33	56

TEKNISEET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Viskositeetti	cP	2000 – 6000 (20 °C)	
Laimennus		Lakkasprii	
Liuotin		Cl. II-1	
MAL-koodi		2-1	
Leimahduspiste	°C	37	

PAKKAUS

Bitumilakka on pakattu 10 l tai 20 l metallipakkaukseen.

VARASTOINTI

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa (väh. +5 °C), jossa on hyvä ilmanvaihto.

HÄVITTÄMINEN

Käyttämätön tuote pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

TURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedote.

VALMISTAJA

BMI Group
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Tanska

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.