

## Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 040-5012

Versio: 4

## Tuotteen kaupan nimi:

Polar hits.aluskermi 10x1 m

## 1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 040-5012

## 2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedenpaine- eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet

## 3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,  
Jaakonkatu 2,  
01620 Vantaa-FI

## 4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 2+

## 5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13969:2004

## 6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

## Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Olli Kuoppamäki Managing Director BMI Suomi Oy

\* 

Espoossa

17.3.2025

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastotason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

## 7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olenneiset ominaisuudet	Suoritusasto	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Palokäyttäytyminen	Luokka E**	EN 13969:2004
Vesitiiveys	Kestää	
Puhkaisulujuus	NPD	
Sauman repäisylujuus	NPD	
Sauman repäisylujuus poikittain	NPD	
Kylmätaivutus	-20/-10 °C	
Vetolujuus pituussuuntaan	800 ± 200 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	550 ± 150 N/50 mm	
Staattisen kuorman kestävyys	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	250 ± 100 N	
Naulanvarren repäisylujuus poikittain	250 ± 100 N	
Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen	NPD	
Vesitiiveys kemikaaleille altistumisen jälkeen	NPD	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritusastoa ei ole määritetty.

\*\*Komission päätöksen 96/603/EC mukaan