

Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 040-5070

Version: 2

Tuotteen kaupan nimi:

TarraLight 10x1 m

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 040-5070

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,
Läntinen teollisuuskatu 13,
02920 Espoo-FI

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 2+

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13707:2004+A2:2009

6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Väänänen Managing Director BMI Suomi Oy

* 

Espoossa

10.6.2024

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastotason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Ulkopuolisen palon kesto	Broof(t2)*	EN 13707:2004+A2:2009
Palokäyttäytyminen	Luokka F**	
Vesitiiveys	Kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	600 ± 100 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	350 ± 100 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	30 ± 10 %	
Venymä poikittain	50 ± 15 %	
Juuritunkeuman vastustuskyky	NPD	
Staatinn puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	180 ± 50 N	
Naulanvarren repäisylujuus poikittain	NPD	
Sauman vetolujuus L	NPD	
Sauman vetolujuus T	NPD	
Lämmönkestävyys vanhenneksen jälkeen	80 °C	
Kylmätaivutettavuus vanhenneksen jälkeen	-10 °C	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritusastoa ei ole määritetty.

*Rakenne: Täyttää vaatimuksen Broof(t2) standardissa EN 13501-5 kuvatuilla puualustoilla, Plano Natur ja Plano Pro bitumikattolaattojen aluskerminä.

**Komission päätöksen 96/603/EC mukaan