

PLANO ALUSKERMI

Kumibituminen Plano aluskermi on liimareunainen monikerroskatteiden aluskermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (60 g/m²). Kermi on päällystetty molemmilta puolilta hiekalla. Ylä- ja alapinnassa on liimareuna, joka suojattu irrotettavalla muovikalvolla. Plano aluskerman tuotelaji K-EL 60/2200. Soveltuu aluskatteeksi bitumikattolaattojen alle, kattokaltevuudelle 1:2-1:5. Katso erillinen asennusohje.

STANDARDIT

EN 13859-1 Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet

ALUSKATTEIDEN KÄYTTÖLUOKAT

AKK2

ULKOPUOLISEN PALON KESTO

B_{ROOF}(t2)-rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

TUOTETIEDOT

Rullakoko:	1 x 10 m (10 m ²)
Rullan paino:	n. 22 kg
Kermin paksuus:	n. 1,8 mm
Rll/lava:	36 kpl

PAKKAUS

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 36 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 810 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

VARASTOINTI

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA

BMI Suomi Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

