



SORMAT KBT Muovi

Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin

- Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille.
- Asennus sujuu kätevimmin KBT-asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinväntimellä käyttäen matalaa väntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvimateriaali määrää sopivat käyttöolosuhteet : ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön

- **Materiaali :** Ruostumaton teräs, 1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5

Tuotenumero	Tyypin kuvaus	Pituus (kokonaispituus)	Porareian halkaisija	Porareian syvyys (h 1)	Tuotteen paino
77494	4 (pkt 25 kpl)	50 mm	10 mm	60 mm	3,5 g
77496	6 (pkt 25 kpl)	50 mm	10 mm	60 mm	3,6 g
77498	8 (pkt 25 kpl)	60 mm	12 mm	70 mm	5,9 g