



SORMAT MOLA Metalliankkuri

Täysmetallinen kiinnike suurten kuormien kiinnittämiseen levy- ja koteloseiniin

- Molly-tyyppisen kiinnikkeen siivekkeet levittäytyvät tukevasti ohutlevyn, kuten kipsilevyn, sisäpintaa vasten.
- MOLA kannattelee suuriakin kuormia tukevasti, käytännössä ainoa rajoitus on levymateriaalin kestävyys.
- Soveltuva levyn paksuus on 6–26 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta.
- Käytä tulppaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.
- Asennettu ankkuri ei löysty vaikka ruuvi avataan. Kiinnitetty kappale voidaan tarpeen mukaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen.
- Kiinnike kiristetään ruuvitalalla tai erityisillä MOLA-asennuspihdeillä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

- **Materiaali :** Teräs
- **Pinta/pinnoite :** Sinkitty

Tuotenumero	Tyypin kuvaus	Levyn paksuus/alakanaksen paksuus vähint./enint. (d a)	Kiinnityspaksuus (t fix)	Porareiän halkaisija	Tuotteen paino
77514 13	41365 (pkt 50 kpl)	8-13 mm	9 mm	8 mm	8,1 g
77515 13	41395 (pkt 50 kpl)	8-13 mm	13 mm	10 mm	11,9 g
77516 13	41426 (pkt 50 kpl)	8-13 mm	13 mm	12 mm	14,1 g
77516 26	46174 (pkt 50 kpl)	20-26 mm	21 mm	12 mm	20 g