



Fix master kateruuvi, piikkikärki

Sähkösinkitty.

8mm kuusiokanta

Alumiini-aluslevy 14 mm (4,8 mm paksuiset ruuvit) ja 16 mm (5,5 mm paksuiset ruuvit)

EPDM-tiiviste

- Vesitiivis
- Pitävä kiinnitys

Alumiininen aluslevy ; ei syövytä

Hapertumaton EPDM-tiiviste

- **Materiaali :** Teräs
- **Materiaali, tiiviste :** Vulkanoitu eteenipropeenidieenikumi
- **Materiaali, tiivistealuslevy :** Alumiini
- **Pinta, pinnoite :** Sinkitty
- **Pään/kannan tyyppi :** Kuusiokanta laipalla

Tuotenumero	Tyypin kuvaus	Nimellishalkaisija	Pituus	Ulkoinen vääntiö, kanta
120048 25	4,8X25 (Tukkupakkaus 16 pkt)	4,8 mm	25 mm	AV 8
120048 105	4,8X105 (Tukkupakkaus 8 pkt)	4,8 mm	105 mm	AV 8
120048 38	4,8 X 38 (Tukkupakkaus 16 pkt)	4,8 mm	38 mm	AV 8
120048 50	4,8 X 50 (Tukkupakkaus 8 pkt)	4,8 mm	50 mm	AV 8
120048 65	4,8 X 65 (Tukkupakkaus 8 pkt)	4,8 mm	65 mm	AV 8
120048 80	4,8 X 80 (Tukkupakkaus 8 pkt)	4,8 mm	80 mm	AV 8
120055 50	5,5X50	5,5 mm	50 mm	