


**SORMAT** 

### Confix-naula ruostumaton

Ruostumaton teräsnaula : Nopeisiin kiinnityksiin kovissa rakennusmateriaaleissa

- Vasaralla teräsbetoniin lyötävä naula koostuu yhdestä esilaajennetusta ja karkaistusta teräskappaleesta.
- Kannan halkaisija on 11,5 mm, vapaareiän halkaisija 6,5 mm.
- Tiiviisti pinnan tasalle painuva kanta estää mahdollisen kiinnitykseen kohdistuvan ilkvallan.
- Naula sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin, ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla
- **Ankkurin/tulpan halkaisija** : 5 mm
- **Materiaali** : Ruostumaton teräs A2
- **Asennussyvyys, (h nom)**: 30 mm
- **Porareiän halkaisija** : 5 mm
- **Porareiän syvyys** : 40 mm
- **Reiän koko kiinnitettävässä materiaalis-  
sa (d f)**: 6,5 mm

Tuotenumero	Tyypin kuvaus	Ankkurin/tulpan pituus (l)	Kiinnityspaksuus (t fix)	Tuotteen paino
77235 45	5X45 (pkt 100 kpl)	45 mm	15 mm	8,1 g
77235 75	5X75 (pkt 100 kpl)	75 mm	45 mm	12,7 g
77235 100	5X100 (pkt 100 kpl)	100 mm	70 mm	17,1 g