


# GevePro GeveStop

Himmeä vesiohenteinen eristävä sulkumaali, joka estää nikotiinin, tussin, noen, veren ja homeen aiheuttamat värjäytymät sekä kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit ja hajut.

**Käyttökohteet:** Sisämaali puu-, betoni- ja kuitulevypinnoille, joissa on läpilyöntiriski.
**Käyttöohjeet:** Maalattava pinta pestään ja puhdistetaan huolellisesti. Mahdollinen hiontapöly poistetaan.
Maali levitetään siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla yhteen tai kahteen kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle.
Tuotteen päälle voidaan maalata GevePro tai GVK pintamaalilla.
Parempi eristysteho saavutetaan maalaamalla kaksi kerrosta sulkumaalia. Parempi pesunkesto saavutetaan käyttämällä pintamaalia.
**Riittoisuus:** 5-10 m²/l pohjan karkeudesta riippuen.
**Kuivumisaika:** Kosketuskuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 4 tunnissa.
**Työvälineiden puhdistus:** Vesi
**Sävy:** valkoinen
**Maalaustuoteryhmä:** 211, 214
**Kiiltoryhmä:** 6 täyshimmeä
**Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen, nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräily-pisteeseen.

Sisältää
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli, Pyridiini-2-Tioli 1-Oksidi, Natriumsuola, Reaktiosekoite: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (3:1).

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/a) on 30 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 30 g/l.

SUOJELTAVA PAKKASELTA.

Matt vattenburen spärrgrundfärg som förhindrar genomslag och lukt orsakat av nikotin, tusch, sot, blod, missfärgning av mögel och torkade vattenfläckar.

**Användningsområden:** Innefärg för trä-, betong- och träfiberskivor med risk för genomslag.
**Bruksanvisning:** Ytan som ska målas tvättas och rengörs grundligt. Eventuellt slipdamm tas bort. Färgen målas med pensel, roller eller färgspruta en eller två gånger på en ren och torr yta. Produkten kan målas över med GevePro eller GVK toppfärg. Bättre spärrning uppnås genom att applicera två lager av spärrgrundfärg. Bättre tvättbarhet uppnås genom att använda toppfärg.
**Åtgång:** 5-10 m²/l beroende på underlagets grovhet.
**Torktid:** Beröringstorr ca 1 timme, övermålningsbar efter 4 timmar.
**Rengöring av verktyg:** Vatten.
**Kulör:** vit
**Färgproduktgrupp:** 211, 214
**Glansgrupp:** 6 (helmatt)
**Undvik miljöolägenheter:** Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälpningsplatsen. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplats för farligt avfall.

Innehåller
1,2-Bensisotiazolin-3-on, 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, Natrium-2-pyridinetiol-1-oxid, Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1).

Kan orsaka en allergisk reaktion.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/a) är 30 g/l (2010).
VOC-halten i denna produkt är maximalt 30 g/l.

SKYDDAS MOT KÖLD.

| | | |
|---|---|---|
| A | Perusmaali valk. basfarg, vit | 2,7 L • 9 L • 18 L |

GVK Coating Technology Oy • Muddaistentie 261, 21600 Parainen • Muddaisvägen 261, 21600 Pargas
✆ +358-(0)20-749 8770 • info@gvk.fi • www.gvk.fi