TUOTESELOSTE

Geliksi Hautaterva

12.8.2026

MAALITYYPPI
Hautaterva on perinteisellä hautapolttomenetelmällä alhaisessa lämpötilassa tuotettua juoksevaa, vaaleanruskeaa tervaa.

KÄYTTÖKOHTEET
Hirsiseinät, paanukatot, puuveneet jne.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittely suositellaan tehtäväksi aurinkoisessa säässä, työlämpötilan ollessa mielellään yli + 10 C° ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 80 %.
Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (kosteuspitoisuus alle 18 %). Terva levitetään pensselillä tai rätillä. Sekoittamalla tervaan havupuutärpättiä ja pellavaöljyä sen puuhun imeytyminen sekä juoksevuus paranevat ja kuivuminen nopeutuu.

VENETERVAN VALMISTAMINEN
Aineet: Geliksi Puutervaa (seoksen osuus 35 %), Geliksi Hautaterva (seoksen osuus 35 %), Geliksi Pellavaöljy Classic Tai Geliksi Erikoisvernissa (seoksen osuus 15 %) ja Geliksi Havupuutärpätti (seoksen osuus 15 %).

Seikota ensiksi tervat keskenään huolellisesti. Lisää öljy tai vernissa ja sekoita. Lisää lopuksi Geliksi Havupuutärpätti sekoittaen seokseen.

KUIVUMINEN
Kuivumisaika riippuu säätilasta, pinnan huokoisuudesta ja levityskerroksen paksuudesta. Kuivumista voi nopeuttaa sekoittamalla joukkoon Geliksi Havupuutärpättiä.

RIITTOISUUS
Noin 5 m² litralla laimentamattomana.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdistukseen voidaan käyttää Geliksi Havupuutärpättiä.

SISÄLTÄÄ
Sisältää sitoutuneita ja vapaita rasva- ja hartsihappoja sekä suurimolekyylisiä fenoliyhdisteitä.

HÄVITTÄMINEN
Tervatun puun voi hävittää polttamalla.

VALMISTAJA

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa

TUOTESELOSTE

GVK Coating Technology Oy
Muddaistentie 261
21600 Parainen
Puh. 020 749 8770

VARASTOINTI JA KULJETUS

- Säilyvyys: vähintään **12 kk** (avaamaton astia)
- Varastointilämpötila: yli **+5 °C**

UN-nro: –
ADR / RID / IMDG: –

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa